

**Elementi di fissaggio**  
*Fastening Devices*

**Befestigungselemente**  
*Elements de fixation*



### MAM 8 - Morsetti multidirezionali (brev.)

Morsetti multidirezionali costituiti da un cavallotto d'acciaio inossidabile munito di vite M8+secondo foro M8, che permette il bloccaggio su strutture varie. Utile al montaggio di altri oggetti per mezzo di vite M8 inserita in un traversino orientabile a piacere. In abbinamento ai collari **GO** e **RF Q**, alle staffe **STM8**, alle mensole **MEM** e all'applicatore **APM**, offre il vantaggio di una universalità di impiego, semplicità e flessibilità d'installazione.

**Materiale:**

Acciaio inossidabile AISI 304.




### MAM 8 - Multidirectional Clamps (pat.)

Multidirectional clamps, consisting of a stainless steel bow equipped with M8 screw+second M8 hole, allows hooking to various structures. Thanks to an M8 screw inserted in a pivot pin, other objects can be mounted and oriented. In combination with **GO** and **RF Q** collars, **STM8** stirrups, **MEM** brackets and **APM** adapters, the installation becomes easy and flexible.

**Material:**

AISI 304 Stainless steel.



### MAM 8 - Ausschwenkbare Klemme (pat.)

Stahlbügel mit M8 Befestigungsschraube+weite M8 Bohrung, für Befestigungen an verschiedene Profile. Nach Verankerung der Klemme an das entsprechende Profil, können problemlos andere Teile wie **GO**- und **RF Q**-Schellen, **MEM** Konsolen, **STM8** Flachhalter und **APM** Adapter befestigt und beliebig ausgeschwenkt und orientiert werden.

**Material:**

Stahl AISI 304 (V2A).

### MAM 8 - Attaches multidirectionnelles (brev.)

Attache avec vis de fixation M8+deuxième trou M8. Grâce au pivot M8, on peut obtenir une fixation dans n'importe quelle direction. En plus l'attache est orientable et la fixation aux profilés standard rend possible l'association de colliers **GO** et **RF Q**, d'étrier **STM8**, de consoles **MEM** et d'adaptateur **APM**.


**Matériel:**

Acier inox AISI 304.


Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	D	Per profilo For profile Für profile Pour profilés			g 	Prezzo Price Preis Prix
	61 1523 1140	<b>MAM 8</b>	8-40	 8-40 8-40	20	100	140	

Combinazioni  
Combinations


Kombinationen  
Combinaisons




**MAM 8 + RF Q**




**MAM 8 + GO + GRE**



**MAM 8 + APM + sRF**



**MAM 8 + STM 8 + sRF**



**MAM 8 + MEI + sRF**

**SOLUZIONI  
PER L'INSTALLAZIONE**

**SOLUTIONS  
FOR INSTALLATIONS**



**LÖSUNGEN  
FÜR INSTALLATIONEN**

**SOLUTIONS  
POUR L'INSTALLATION**

### MBM 8 - Morsetti multidirezionali (brev.)

Morsetti multidirezionali costituiti da un cavallotto d'acciaio inossidabile munito di vite M8 più secondo foro che permette il bloccaggio su strutture varie.

Utile al montaggio di altri oggetti per mezzo di vite M8 inserita in un traversino orientabile a piacere. In abbinamento ai collari **GO** e **RF Q**, alle staffe **STM8**, alle mensole **MEM** e all'applicatore **APM**, offre il vantaggio di una universalità di impiego, semplicità e flessibilità d'installazione.

**Materiale:**

Acciaio inossidabile AISI 304.




### MBM 8 - Multidirectional Clamps (pat.)

Multidirectional clamps, consisting of a stainless steel bow equipped with a M8 screw, allows hooking to various structures. By using M8 screw + a second hole inserted in a pivot pin other objects can be mounted and orientated.

In combination with **GO** and **RF Q** collars, **STM8** stirrups, **MEM** brackets and **APM** adapters, installation becomes easy and flexible.

**Material:**

AISI 304 Stainless steel.



### MBM 8 - Ausschwenkbare Klemme (pat.)

Stahlbügel mit M8 - Befestigungsschraube, für Befestigungen an verschiedene Profile.

Nach Verankerung der Klemme an das entsprechende Profil, koennen problemlos andere Teile wie **GO**- und **RF Q**-Schellen, **MEM** Konsolen, **STM8** Flachhalter und **APM** Adapter, befestigt und beliebig ausgeschwenkt und orientiert werden.

**Material:**

Stahl AISI 304 (V2A).

### MBM 8 - Attaches multidirectionnelles (brev.)

Attache avec vis de fixation M8.

Grâce au pivot M8, on peut obtenir une fixation dans n'importe quelle direction.

En plus l'attache est orientable et la fixation aux profils standard rend possible l'association de colliers **GO** et **RF Q**, d'étrier **STM8**, de consoles **MEM** et d'adaptateur **APM**.


**Matériel:**

Acier inox AISI 304.


Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	D	Per profili For profile Für profile Pour profilés			g 	Prezzo Price Preis Prix
	61 1523 0125	<b>MBM 8</b>	3-26		20	100	136	

Combinazioni  
Combinations


Kombinationen  
Combinaisons




**MBM 8 + RF Q**




**MBM 8 + GO + GRE**



**MBM 8 + APM + sRF**



**MBM 8 + STM 8 + sRF**



**MBM 8 + MEI + sRF**

**SOLUZIONI  
PER L'INSTALLAZIONE**

**SOLUTIONS  
FOR INSTALLATIONS**




**LÖSUNGEN  
FÜR INSTALLATIONEN**

**SOLUTIONS  
POUR L'INSTALLATION**

**MCM 8 - Morsetto autobloccante**  
**MCM 8V - Morsetto autobloccante con vite M8**

Morsetto monoblocco bidirezionale completo di piastrina reggispira brevettata. Vite di serraggio M8 autobloccante brevettata. E' apprezzato per la sua semplicità e flessibilità d'installazione su strutture varie.  
 E' combinabile con fissacavi **UCO**, **USO**, **RF Q**, collari **GO**, staffe **STM 8**, applicatori **APM**.

**Materiale:**  
 Acciaio inossidabile AISI 304.


**MCM 8**
**MCM 8 - Selbstsichernde Klemme**  
**MCM 8V - Selbstsichernde Klemme mit M8 Schraube**


Orientierbare Monoblock Klemme versehen mit patentierter gekerbter Druckplatte.  
 Patentierte selbstsichernde M8 Druckschraube.  
 Kombinierbar mit **UCO**, **USO**, **RF Q** Schellen, **GO** Rund-Schellen, **STM 8** Halter, **APM** Adapter.

**Material:**  
 Stahl AISI 304 (V2A).

**MCM 8 - Self-locking Clamp**  
**MCM 8V - Self-locking Clamp with M8 Screw**

Enbloc bidirectional clamp with a patented ribbed, self-centering pressure plate and patented self-locking M8 screw. Appreciated for its simple and adaptable installation. Combinable with **UCO**, **USO** and **RF Q** clamps, **GO** collars, **STM 8** stirrups, **APM** adaptors, it offers the advantage of a universal usage.

**Material:**  
 AISI 304 Stainless steel.


**MCM 8V**
**MCM 8 - Attache auto-arrêtante**  
**MCM 8V - Attache auto-arrêtante avec vis M8**

Attache monobloc bidirectionnelle avec une plaque de pression auto-centreuse brevetée. Vis auto-arrêtante brevetée. Appréciée pour sa simplicité et flexibilité d'installation. Combinable avec fixations **UCO**, **USO** et **RF Q**, colliers **GO**, étriers **STM 8**, adaptateur **APM**, elles offrent l'avantage d'un emploi universel.

**Matériel:**  
 Acier inox AISI 304.









Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	D	L	Per profili For profile Für profile Pour profilés			g 	Prezzo Price Preis Prix
	61 1523 1002	<b>MCM 8</b>	3-25	40		20	100	110	
	61 1523 1003	<b>MCM 8V</b>	3-25	40		20	100	115	

Combinazioni  
 Combinations

Kombinationen  
 Combinaisons


**MCM 8 + UCO**

**MCM 8 + RF Q**

**MCM 8 + APM + STM 8**

**MCM 8 + STM 8 + GO**

**MCM 8 + GO + GRE**

**SOLUZIONI  
 PER L'INSTALLAZIONE**

**SOLUTIONS  
 FOR INSTALLATIONS**



**LÖSUNGEN  
 FÜR INSTALLATIONEN**

**SOLUTIONS  
 POUR L'INSTALLATION**

**MIM 8/25 - Mini morsetto M8 autobloccante**  
**MIM 8/35 - Maxi morsetto M8 autobloccante**

Mini morsetto bidirezionale monoblocco completo di piastrina reggispira brevettata per aggancio su strutture varie. Vite di serraggio M8 autobloccante brevettata. E' apprezzato per la sua semplicità e flessibilità d'installazione. E' combinabile con bi-selle **SAC**, fissacavi **RF Q**, applicatori **APM**.

**Materiale:**


Acciaio inossidabile AISI 304.

**MIM 8/25 - Self-locking M8 Mini Clamp**  
**MIM 8/35 - Self-locking M8 Maxi Clamp**

Enbloc bidirectional mini clamp with a patented ribbed, self-centering pressure plate, and patented self-locking M8 screw. Appreciated for its simple and adaptable installation. Combinable with **SAC** double saddles, **RF Q** clamps and **APM** adaptors.

**Material:**

AISI 304 Stainless steel.



**MIM 8/25 - Miniklemme M8 Selbstsichernde**  
**MIM 8/35 - Maxiklemme M8 Selbstsichernde**

Orientierbare Monoblock Miniklemme versehen mit patentierter gekerbter Druckplatte. Patentierte selbstsichernde M8 Druckschraube. Kombinierbar mit kalibrierten **SAC** Doppelwannen, **RF Q** Schellen, **APM** Adapter.

**Material:**

Stahl AISI 304 (V2A).

**MIM 8/25 - Mini fixation M8 auto-arêtante**  
**MIM 8/35 - Maxi fixation M8 auto-arêtante**

Mini attache monobloc bidirectionnelle avec une plaque de pression auto-centreuse brevetée. Vis auto-arêtante brevetée. Appréciée pour sa simplicité et flexibilité d'installation. Combinable avec garnitures doubles calibrées **SAC**, fixations **RF Q**, adaptateurs **APM**, elles offrent l'avantage d'un emploi universel.

**Matériel:**

Acier inox AISI 304.






Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	D	L	Per profili For profile Für Profile Pour profilés				Prezzo Price Preis Prix
	61 1523 2525	<b>MIM 8/25</b>	3 - 25	25		20	100	74	
	61 1523 3535	<b>MIM 8/35</b>	3 - 35	35		20	100	135	

Combinazioni  
Combinations




**MIM 8 + SAC**



**MIM 8 + RF Q**

Kombinationen  
Combinaisons



**MIM 8 + APM**

**SOLUZIONI  
PER L'INSTALLAZIONE**

**SOLUTIONS  
FOR INSTALLATIONS**



**LÖSUNGEN  
FÜR INSTALLATIONEN**

**SOLUTIONS  
POUR L'INSTALLATION**



**MOT 8 Morsetto fissacorda**  
corda  $\varnothing$  6-10 (16-70 mm<sup>2</sup>)


Per il fissaggio di corde di rame nudo  $\varnothing$  6-10 mm (25 - 50 - 70 mm<sup>2</sup>) su supporti vari.

Descrizione:

- ① cavallotto
- ② clip di protezione del cavo  $\varnothing$  6-10
- ③ vite premere M8

**Materiale:**

Acciaio inossidabile AISI 304.



**MOT 8 Copper Wire Fastener**  
Rope  $\varnothing$  6-10 (16-70 mm<sup>2</sup>)


To fix copper wire ropes  $\varnothing$  6-10 mm (25 - 50 - 70 mm<sup>2</sup>) to various supports.

Description:

- ① Steel bow
- ② cable protection clip  $\varnothing$  6-10
- ③ M8 locking screw

**Material:**

AISI 304 Stainless steel.



**MOT 8 Erdungsseil Befestigung**  
Seil  $\varnothing$  6-10 (16-70 mm<sup>2</sup>)

Zur Befestigung von blanken Kupferleitern  $\varnothing$  6-10 mm (25 - 50 - 70 mm<sup>2</sup>) an verschiedene Profile.

Beschreibung:

- ① Stahlbügel
- ② Kabel Schutz-Clip  $\varnothing$  6-10
- ③ M8 Druckschraube

**Material:**

Stahl AISI 304 (V2A).

**MOT 8 Fixation pour câbles-cuivre**  
 $\varnothing$  6-10 (16-70 mm<sup>2</sup>)


Pour fixer câbles en cuivre  $\varnothing$  6-10 mm (25 - 50 - 70 mm<sup>2</sup>) sur supports diverses.

Description:


- ① étrier
- ② clip de protection du câble  $\varnothing$  6-10
- ③ vis de fixation M8

**Matériel:**


Acier inox AISI 304.




MOT..












MOT 8M



MOT 8A




MOT 8E

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Corde rame d Copper wires d Kupferleiter d Câbles cuivre d	D	Per profili For profile Für profile Pour profilés			g 	Prezzo Price Preis Prix
	60 1519 0612	<b>MOT 8M</b>	16-70 mm <sup>2</sup> $\varnothing$ 6-10 mm	3-25		50	100	60	
	60 1519 1612	<b>MOT 8A</b>	16-70 mm <sup>2</sup> $\varnothing$ 6-10 mm	30-40		50	100	65	
	60 1519 2612	<b>MOT 8E</b>	16-70 mm <sup>2</sup> $\varnothing$ 6-10 mm	12		50	100	59	

Fissaggio su mensola di una  
corda di terra di rame nudo,  
mediante morsetto **MOT**.

Fixing of copper earthing wire  
on bracket by **MOT** clamp.



Befestigung an Konsole eines blan-  
ken Kupfer-Erdungsleiters, mittels  
**MOT** Schelle.

Fixation sur console d'un câble de  
terre en cuivre, par l'attache **MOT**.

**SOLUZIONI  
PER L'INSTALLAZIONE**

**SOLUTIONS  
FOR INSTALLATIONS**



**LÖSUNGEN  
FÜR INSTALLATIONEN**

**SOLUTIONS  
POUR L'INSTALLATION**

**FCT 8 - Morsetto fissacorda**  
corda ø 7-10 (16-70 mm<sup>2</sup>)

Fissaggio per corde di rame ø 7-10 mm su tralicci. Composto da morsetto multidirezionale **MBM 8** e collare speciale a diedro per Ø 7-10 mm.

**Materiale:**

Acciaio inossidabile AISI 304.

**FCT 8 - Copper Wire Fastener**  
Rope ø 7-10 (16-70 mm<sup>2</sup>)

To support copper wire ropes ø 7-10 mm along the frameworks, consisting of a multidirectional **MBM 8** clamp and a dihedral collar ø 7-10 mm.

**Material:**

AISI 304 Stainless steel.



**FCT 8 - Erdungsseil-Befestigung**  
Seil ø 7-10 (16-70 mm<sup>2</sup>)

Zur Führung von Kupferleitungen an Gittermasten, bestehend aus **MBM 8** Klemme und Spezialschelle Spannweite ø 7-10 mm.

**Material:**

Stahl AISI 304 (V2A).

**FCT 8 - Fixation pour câbles-cuivre**  
Cable ø 7-10 (16-70 mm<sup>2</sup>)

Pour câbles-cuivre ø 7-10 mm le long de treillages, formé par une attache multidirectionnelle **MBM 8** et un collier pour diamètre 7-10 mm.

**Matériel:**

Acier inox AISI 304.





Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Corde rame d Copper wires d Kupferleiter d Pour câbles cuivre d	D	Per profili For profile Für profile Pour profilés			g 	Prezzo Price Preis Prix
	61 1530 0001	<b>FCT 8</b>	16-70 mm <sup>2</sup> ø 7-10 mm	3-25	  	50	100	198	

Fissaggio di una corda  
di messa a terra

Supporting of copper  
earthing wire rope



Halterung eines Kupfer-  
Erdungsseils

Fixation de câbles-cuivre  
de mise a la terre

**BAM 8 - Basetta con vite  
BAC 8 - Basetta con cavallotto**


Le basette **BAM 8/BAC 8** vengono fissate con nastri **BIT 19** o fascette **FAS e FAU**, a strutture varie come pali e tralicci, per creare punti di fissaggio per successive installazioni. Sulla basetta **BAM 8** è presente un foro M8 con vite che consente l'applicazione di staffe, collari, ecc. La basetta **BAC 8** si differenzia per la presenza di un cavallotto speciale e due viti M8 per serrare mensole  $\varnothing$  8-12.

**Materiale:**  
Acciaio inossidabile AISI 304.


**BAM 8 - Socle with Screw  
BAC 8 - Socle with bow**

**BAM 8/BAC 8** socles can be applied through stainless steel strips **BIT 19** or hose clamps **FAS** and **FAU** to various structures like poles and pylons, to create fastening points for subsequent installations. On the **BAM 8** socle, a M8 hole with a screw, allows the application of brackets, stirrups, collars, etc. The **BAC 8** Socle instead has a bow with two M8 screws, for the fastening of brackets  $\varnothing$  8-12.

**Material:**  
AISI 304 Stainless steel.



**BAM 8**



**BAC 8**

**BAM 8 - Socket mit Schraube  
BAC 8 - Socket mit Bügel**






**BAM 8/BAC 8** Sockeln werden mit **BIT 19**-Stahlband, **FAS** oder **FAU** Schlauch-klemmen an Rund und Gittermasten montiert, um Befestigungspunkte für weitere Installationen zu schaffen. Eine M8 Bohrung mit Schraube, beim **BAM 8**, ermöglicht die Montage von Schellen, Konsolen, usw. Ein Spezialbügel der mit zwei M8 Schrauben am Bogen befestigt ist, ermöglicht beim **BAC 8** die Befestigung von  $\varnothing$  8-12 Konsolen.


**Material:**  
Stahl AISI 304 (V2A).

**BAM 8 - Socle avec vis  
BAC 8 - Socle avec attache**


On peut fixé le **BAM 8/BAC 8** avec les rubans **BIT 19** ou collier **FAS** ou **FAU** à structures diverses comme mâts, tubes, treillages de pylône etc. Pour le **BAM 8**, une trou avec vis M8 permet le montage de colliers, consoles, étriers, etc. Le socle **BAC 8** est complète d'attache avec deux vis M8 pour la fixations de consoles  $\varnothing$  8-12.

**Matériel:**  
Acier inox AISI 304.

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Fissaggio mediante May be fixed with Befestigung mittels Fixation avec				Prezzo Price Preis Prix
	61 1804 0020	<b>BAM 8</b>	<b>BIT 19 FAS - FAU</b>	20	100	64	
	61 1804 0812	<b>BAC 8</b>		20	100	84	



**BAM**



**BAM**



**BAC**

Comodo aggancio  
dei collari alle viti  
delle basette **BAM**.

Schnellmontage  
einer Schelle auf  
einen Sockel **BAM**.

Installazione di una  
mensola **MEM** su un  
palo mediante basetta  
**BAM**.

**MEM**-Konsolle auf **BAM**  
montiert und mittels  
Stahlband an einem  
Rundmast befestigt.

Installazione regolabile  
su palo con basetta **BAC**  
che sostiene una menso-  
la con collare **GO** e guar-  
nizione **GRQ** per guide.

Einstellbare Mastbefesti-  
gung einer Konsolle mit  
**GO**-Schelle und **GRQ**-  
Dichtung für Wellenleiter  
mittels **BAC**.

Easy hooking of  
collars on **BAM**  
socle.

Facilité d'accrocha-  
ge des colliers sur  
socle **BAM**.

Pole installation of a  
**MEM** bracket  
with **BAM** socle.

Installation sur poteau  
d'une entretoise **MEM**  
avec socle **BAM**.

Adjustable pole installa-  
tion of a **MEM** bracket,  
**GO** collar with **GRQ** cus-  
tion, on **BAC** socle,

Installation réglable sur  
poteau d'une entretoise  
**MEM**, collier **GO** et gar-  
niture **GRQ** avec **BAC**.




### BOM 8 - Basetta con due viti M8

Viene fissata con nastri **BIT 19** o fascette **FAS** e **FAU**, a strutture varie come pali e tralicci, per creare punti di fissaggio per successive installazioni. Due fori M8 con due viti permettono l'applicazione di profilati, mensole, staffe, collari, ecc.

**Materiale:**

Acciaio inossidabile AISI 304.



### BOM 8 - Socket mit zwei M8 Schrauben

Wird mit **BIT 19**-Stahlband oder **FAS**- bzw. **FAU**-Schlauchklemmen, an Rund- und Gittermasten montiert, um Befestigungspunkte für weitere Installationen zu schaffen. Zwei M8-Bohrungen mit Schrauben ermöglichen Montage von Profilen, Schellen, Konsolen usw.

**Material:**


Stahl AISI 304 (V2A).

### BOM 8 - Socle with two M8 Screws

Can be applied with **BIT 19** strips or **FAS** and **FAU** hose clamps to various structures like poles and pylons, to create fastening points for subsequent installations. Two M8 holes with two screws allow the application of profile sections, brackets, stirrups, collars, etc.

**Material:**

AISI 304 Stainless steel.



### BOM 8 - Socle avec deux vis M8

Peut être fixé par les rubans **BIT 19** ou collier **FAS** et **FAU** à des structures diverses comme mâts, tubes, treillages de pylône, etc. Deux trous M8 avec deux vis permettent le montage de profilés, colliers, consoles, étriers, etc.

**Matériel:**

Acier inox AISI 304.

### BOM 8

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Fissaggio mediante May be fixed with Befestigung mittels Fixation avec				Prezzo Price Preis Prix
	61 1804 0021	<b>BOM 8</b>	<b>BIT 19</b> <b>FAS - FAU</b>	20	100	64	




Basetta **BOM 8**, fissata su palo mediante nastro **BIT 19**, fascetta **FAS** o **FAU**.

**BOM 8** socle fixed on pole by **BIT 19**, **FAS** or **FAU** hose clamp.


**BOM 8**-Socket an Mast mittels Band **BIT 19** oder **FAS**- bzw. **FAU**- Schlauchklemme befestigt.

Socle **BOM 8** fixé sur mâts au moyen de ruban **BIT 19**, collier **FAS** ou **FAU**.



Profilato montato su palo mediante basetta **BOM 8**.

Profile fixed on pole by **BOM 8** socle.



Profil mittels **BOM 8** an Mast befestigt.

Profilé monté sur mâts au moyen du socle **BOM 8**.




Guarnizione ellittica **GRE** con collare **GO** montati su basetta **BOM 8**.

**GRE** elliptical cushion in **GO** collar fixed on **BOM 8** socle.

**GRE**- Dichtung mit **GO**-Rundschele auf **BOM 8**.

Garniture elliptique **GRE** avec collier **GO** monté sur socle **BOM 8**.



Fissacavo **sRF** su mensola **MEM** montata su basetta **BOM 8**.

**sRF** clamp hooked on **MEM** bracket fixed on **BOM 8** socle.

**sRF**- Schelle an **MEM**-Konsole auf **BOM 8** befestigt.

Fixations **sRF** sur console **MEM** montée sur socle **BOM 8**.

### APM - Applicatore

Elemento di aggancio per applicare direttamente un morsetto della serie **sRF** a parete o a cavallo di morsetti già installati. Applicabile mediante nastro **BIT** o **FAU** a pali e profili vari.

**Materiale:**

Acciaio inossidabile AISI 304.

### APM - Adaptor

To fix **sRF** clamps to the wall or on top of already installed clamps. May be fastened on poles and profiles with **FAU** or **BIT** steel strips.

**Material:**

AISI 304 Stainless steel.

### APM - Adapter

Befestigungselement für Wandmontage von **sRF**-Kabelschellen oder Zusatzmontage von anderen **sRF**-Kabelschellen auf bereits installierten Klemmen oder Haltern. Kann mittels Stahlband **FAU** oder **BIT** an Masten und Profilen befestigt werden.

**Material:**

Stahl AISI 304 (V2A).

### APM - Adaptateur

L'adaptateur convient pour la fixation murale ou sur attaches déjà installées de la série **sRF**. Peut être fixé à poteaux et profils par les rubans en acier **FAU** et **BIT**.

**Matériel:**

Acier inox AISI 304.






Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	a	L	D	per fissacavi RF for RF-clamps für RF-Kabelschellen pour attaches RF				Prezzo Price Preis Prix
	61 1601 0012	<b>APM 12</b>	30	12	6,5	6 - 8 - 9 - 10	20	100	11	
	61 1601 0022	<b>APM 22</b>	30	22	8,5	11 - 13 - 1/2" - 3/8" - 20	20	100	26	
	61 1601 2234	<b>APM 22/34</b>	30	34	8,5	11-13-1/2"-3/8"-20-5/8"-7/8"	20	100	30	
	61 1601 0046	<b>APM 46</b>	30	46	8,5	33 - 1.1/8" - 1.1/4"	20	100	36	
	61 1601 4658	<b>APM 46/58</b>	30	58	8,5	33 - 1.1/8" - 1.1/4" - 1.5/8"	20	100	42	
	61 1601 0070	<b>APM 70</b>	30	70	8,5	2.1/4" - 62	20	100	47	

Combinazioni  
Combinations


Kombinationen  
Combinaisons




APM + sRF



APM + BIT + sRF



APM + MBM 8 + sRF



APM + BAM + BIT + sRF

**SOLUZIONI  
PER L'INSTALLAZIONE**

**SOLUTIONS  
FOR INSTALLATIONS**



**LÖSUNGEN  
FÜR INSTALLATIONEN**


**SOLUTIONS  
POUR L'INSTALLATION**

## STM - Staffa

Si tratta di un elemento per l'aggancio di fissacavi **sRF**. Può essere applicata a pali e strutture varie tramite le basette **BAM** o i morsetti multidirezionali **MAM 8** e **MBM 8** usando una vite M8 a cava esagonale. Le asole 8 x 30 mm permettono anche l'applicazione di collari **GO** e **RF Q**.

### Materiale:

Acciaio inossidabile AISI 304.



## STM - Flachhalter

Ist für **sRF**-Klemmen geeignet. Kann durch **BAM**-Halter oder **MAM 8**- und **MBM 8**-Klemmen auf Gittermasten mit einer M8 Schraube befestigt werden. Längslöcher 8 x 30 mm zur Befestigung von **GO** und **RF Q** Schellen.

### Material:


Stahl AISI 304 (V2A).

## STM - Stirrup

Hooking element for **sRF** clamps. Can be applied on poles and various structures using **BAM** fastening socles or **MAM 8/MBM 8** multidirectional clamps with an M8 socket head screw. The 8 x 30 mm holes also allow the application of **GO** and **RF Q** collars.

### Material:

AISI 304 Stainless steel.




## STM - Étrier

Élément pour l'accrochage d'attaches **sRF**. Peut être fixé à des structures diverses avec les socles **BAM 8** ou les attaches **MAM 8** et **MBM 8** en utilisant une vis M8 pans creux hexagonale. Des trous 8 x 30 mm permettant l'application des colliers **GO** et **RF Q**.

### Matériel:

Acier inox AISI 304.

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	L				Prezzo Price Preis Prix
	61 1803 0001	<b>STM 105</b>	105	50		78	
	61 1803 0020	<b>STM 200</b>	200	50		130	




Installazione su palo di cavi coassiali e guide d'onda, mediante basetta **BAM**, staffa **STM** e collari **RF Q** e **GO**.

Pole installation of coaxial cables and wave guides, through **BAM** fastening socle, **STM** stirrup and **GO** and **RF Q** collars.

**GO-** und **RFQ**-Schellen installiert auf Flachhalter **STM** und am Mast mittels Sockel **BAM** und **BIT**-Stahlband befestigt.

Installation sur poteau de câbles coaxiaux et guides d'ondes, au moyen d'un socle **BAM**, d'un étrier **STM** et de colliers **RF Q** et **GO**.



Installazione su angolare di 2 morsetti **sRF**, tramite staffa **STM** e morsetto multidirezionale **MBM 8**.

Angular installation of 2 **sRF** clamps, through **STM** stirrup and **MBM 8** multidirectional clamp.

Installation von 2 **sRF**-Schellen auf Flachhalter mittels ausschwenkbarer **MBM 8**-Klemme an Winkeleisen befestigt.

Installation sur cornière de 2 colliers type **sRF** avec un étrier **STM** et une attache multidirectionnelle **MBM 8**.

**Sistema di fissaggio a strutture**

**BIT** - Nastro di acciaio INOX  
**GIT** - Graffe di acciaio AISI 304  
**UIT** - Utensile tenditore

**Befestigungssystem an Gerüste**







**BIT** - Stahlband  
**GIT** - AISI 304 (V2A) Schnallen  
**UIT** - Spann-Werkzeug


**Fastening System on structures**

**BIT** - Steel strip  
**GIT** - AISI 304 Steel Clips  
**UIT** - Fastening tool

**Système de fixation sur structures**

**BIT** - Ruban en acier INOX  
**GIT** - Agrafe en AISI 304  
**UIT** - Outil de serrage

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Descrizione Description Beschreibung Description				Prezzo Price Preis Prix
	61 9000 0206	<b>BIT 19/1</b> (AISI 201)	Nastro 19x0,76 mm (3/4") Rotoli da 30 m in scatola  <i>Steel strip 19x0,76 mm (3/4") 30 m rolls in box</i>	1 (= 30 m)		3272	
	61 9000 0206.04	<b>BIT 19/4</b> (AISI 304)	Stahlband 19x0,76 mm (3/4") 30 m pro Rolle im Karton  <i>Ruban 19x0,76 mm (3/4") Rouleau 30 m en boîte</i>				
	61 9000 0256.04	<b>GIT 19/4</b> (AISI 304)	Graffe AISI 304 <i>Steel Clips AISI 304</i> Schnallen AISI 304 (V2A) <i>Agrafes AISI 304</i>	100		14	
	61 9000 0001	<b>UIT 19</b>	Utensile tenditore <i>Fastening tool</i> Spann-Werkzeug <i>Outil de serrage</i>	1		1850	




Installazione su palo di una basetta **BAM** e staffa **STM** mediante nastro di acciaio **BIT 19**.

*Pole installation of **BAM** fastening socle and **STM** stirrup with **BIT 19** stainless steel strip.*

Befestigung an Mast eines **BAM** Sockels und eines **STM** Flachhalters mittels Stahlband **BIT 19**.

*Installation sur poteau d'un socle **BAM** et d'un étrier **STM** par le ruban en acier inox **BIT 19**.*



Installazione su angolo di una basetta **BAM** e mensola **MEM** mediante nastro di acciaio **BIT 19**.

*Angle installation of **BAM** fastening socle and **MEM** bracket with **BIT 19** stainless steel strip.*

Befestigung an Winkelleisen eines Sockels **BAM** und einer Konsole **MEM** mittels Stahlband **BIT 19**.

*Installation sur cornière d'un socle **BAM** et d'une entretoise **MEM** par ruban d'acier inox **BIT 19**.*

**FAS - Fascetta stringitubo**

**Materiale:** Acciaio inossidabile AISI 304.



**FAS - Schlauchklemme**

**Material:** Stahl AISI 304 (V2A).

**FAS - Hose Clamp**

**Material:** AISI 304 Stainless steel.

**FAS - Collier de serrage**

**Matériel:** Acier inox AISI 304.

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	L			g 	Prezzo Price Preis Prix
	61 9000 9373	<b>FAS 83/14</b>	63 - 83	14	50	100	26	
	61 9000 9374	<b>FAS 98/14</b>	78 - 98	14	50	100	28	
	61 9000 9375	<b>FAS 113/14</b>	93 - 113	14	50	100	31	
	61 9000 9376	<b>FAS 128/14</b>	108 - 128	14	50	100	35	
	61 9000 9377	<b>FAS 143/14</b>	123 - 143	14	50	100	53	
	61 9000 9378	<b>FAS 158/14</b>	138 - 158	14	50	100	65	
	61 9000 9379	<b>FAS 173/14</b>	153 - 173	14	50	100	77	
	61 9000 9380	<b>FAS 183/14</b>	168 - 188	14	50	100	89	
	61 9000 9381	<b>FAS 203/14</b>	183 - 203	14	50	100	107	

**FAU - Fascetta stringitubo a nastro continuo**

Nastro di acciaio da tagliare a misura.  
Confezione: nastro acciaio + testine di serraggio **TSR**.

**Materiale:** Acciaio inossidabile AISI 304.



**FAU - Endlose Schlauchklemme**


Auf Länge abkürzbares Stahlband  
Packung: Stahlband + Spannschrauben **TSR**.

**Material:** Stahl AISI 304 (V2A).

**FAU - Endless Hose Clamp**

Steel strip to be cut to measure.  
Package: steel strip + **TSR** locking screws.

**Material:** Stainless steel AISI 304.




**FAU - Collier de serrage sans fin**

Ruban en acier à couper sur mesure.  
Boîte: ruban avec vis de serrage **TSR**.

**Matériel:** Acier inox AISI 304.

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	L			g 	Prezzo Price Preis Prix
	61 9000 5015	<b>FAU 150/14</b>	50 - 150	14	10 Kit (0,5m+1 TSR)	100	70	
	61 9000 5080	<b>FAU 800/14</b>	50 - 800	14	1 Kit (3m+6 TSR)	100	300	




Installazione su palo di una basetta **BAM** con staffa **STM** mediante fascetta **FAU**.

Pole installation of **BAM** socle and **STM** stirrup with **FAU** hose clamp.

Befestigung eines Mast **BAM**-Sockels mit Flachhalter **STM** mittels **FAU** Schlauchklemme.

Installation sur poteau d'un socle **BAM** et d'un étrier **STM** au moyen d'un collier **FAU**.



Installazione su angolare di una basetta **BAM** e mensola **MEM** mediante fascetta **FAU**.

Installation on angular of **BAM** socle and **MEM** bracket by **FAU** hose clamp.

Befestigung eines Sockels **BAM** an Winkelleisen und einer Konsole mittels **FAU** Schlauchklemme.

Installation sur cornière d'un socle **BAM** et d'une console **MEM** par un collier **FAU**.

**SOLUZIONI**  
**PER L'INSTALLAZIONE**

**SOLUTIONS**  
**FOR INSTALLATIONS**



**LÖSUNGEN**  
**FÜR INSTALLATIONEN**

**SOLUTIONS**  
**POUR L'INSTALLATION**




## GO - Collare tondo

Il collare GO è formato da due gusci uniti da viti M6 con testa cilindrica taglio croce/cacciavite. Il tutto è assemblato in modo da permettere il montaggio senza il rischio di perdere particolari. Un foro centrale  $\varnothing 8,5$  mm del guscio inferiore consente il fissaggio a supporti con vite M8. Il guscio superiore è provvisto di un foro centrale M8 per altri abbinamenti. Il diametro nominale D corrisponde a quello esterno delle guarnizioni elastiche **GRE**, **GRR** e **GRQ**.

### Materiale:

Acciaio inossidabile AISI 304.




## GO - Round Collar

The GO collar is formed by two shells connected by two cylindrical headed M6 screws with cross/screwdriver cut. It is pre-assembled in order to avoid losing any parts. A central  $\varnothing 8,5$  mm hole allows the installation on supports with M8 screws. The M8-threaded hole of the upper shell allows more fastenings on the top. The nominal diameter D fits with the outer diameters of the **GRE**, **GRR** and **GRQ** elastic cushions.

### Materiale:

AISI 304 Stainless Steel.



## GO - Rundschelle

Die GO-Schelle besteht aus zwei Schalen die mittels M6-Schrauben zusammengehalten werden. Die Zentralbohrung des Unterteils ermöglicht eine Befestigung mit M8-Schrauben an Halterungen.

Eine M8 Gewindebohrung des Oberteils ermöglicht weitere Kombinationen.

Der Durchmesser D passt zu den Aussendurchmessern der Klemmdichtungen **GRE**, **GRR** und **GRQ**.

### Material:

Stahl AISI 304 (V2A).


## GO - Collier rond

Le collier GO se constitue de deux coquilles unies par deux vis M6. L'ensemble permet le montage sans perdre des composants. Un trou central  $\varnothing 8,5$  mm de la coquille inférieure permet l'accrochage à des supports par une vis M8. La coquille supérieure présente un trou central M8 pour d'autres combinaisons. Le diamètre nominal D correspond au diamètre extérieur des garnitures **GRE**, **GRR** et **GRQ**.

### Matériel:

Acier inox AISI 304.

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	D	L				Prezzo Price Preis Prix
	61 1518 0038	<b>GO 38</b>	38	40	20	100	102	
	61 1518 0050	<b>GO 50</b>	50	40	20	100	122	
	61 1518 0062	<b>GO 62</b>	62	40	20	100	136	
	61 1518 0080	<b>GO 80</b>	80	40	20	100	162	
	61 1518 0090	<b>GO 90</b>	90	50	10	50	216	
	61 1518 0100	<b>GO 100</b>	100	50	10	50	238	



Esempi di installazione - Installation examples - Montagebeispiele - Exemples d'installation

## GOP - Collare per pali

Semicollare superiore e inferiore con 6 fori sbordati a 90° per sede vite M8, per accogliere mensole **MEM**, applicatori **APM**, staffe **STM**, collari **GO**, fissacavi **UCO** e **RF Q**.  
I 2 gusci sono uniti da viti M6.

### Materiale:

Acciaio inossidabile AISI 304.



## GOP - Pole Collar

Collar with 6 holes. Allows installation of **MEM** brackets, **GO** collars, **UCO** and **RF Q** clamps, **APM** adaptors and **STM** stirrups.  
The two shells are connected by M6 screws.

### Material:

AISI 304 Stainless steel.

## GOP - Mast Rundschellen

6 Senkbohrungen für Senkkopfschrauben M8.  
**GOP**-Rundschellen eignen sich besonders für die Befestigung an Masten von **GO**, **UCO** und **RF Q** Schellen sowie **APM** Adapter und **STM** Halter.  
Beide Schalen sind mit M6 Schrauben verbunden.

### Material:

Stahl AISI 304 (V2A).

## GOP - Collier Pylon

Les 6 trous du collier permettent la fixation d'entretoises **MEM**, d'adaptateurs **APM**, d'étriers **STM**, de colliers **GO**, des attaches **UCO** et **RF Q**.  
Le collier se constitue de deux coquilles fermée par vis M6.

### Matériel:

Acier Inox AISI 304.






Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	D				Prezzo Price Preis Prix
	61 1516 0060	<b>GOP 60</b>	2" = 60 mm	10	50	130	
	61 1516 0076	<b>GOP 76</b>	2.1/2" = 76 mm	10	50	160	
	61 1516 0090	<b>GOP 90</b>	3" = 90 mm	10	50	187	
	61 1516 0114	<b>GOP 114</b>	4" = 114 mm	10	50	210	
	61 1516 0140	<b>GOP 140</b>	5" = 140 mm	10	50	265	




Mensola **MEM** fissata su palo mediante collare **GOP**.  
Konsole **MEM** mittels Schelle **GOP** am Mast befestigt.

Mounting of **MEM** bracket by **GOP** collar on a mast.  
Fixation sur poteau d'une entretoise **MEM** par collier **GOP**.



Selle **SAB** fissate su palo mediante collare **GOP**.  
Kabelwannen **SAB** mittels Schelle **GOP** am Mast befestigt.

Mounting of **SAB** saddles by **GOP** collar on a mast.  
Fixation sur poteau des attaches **SAB** par collier **GOP**.



Staffa **STM** fissata su palo mediante collare **GOP**.  
Halter **STM** mittels **GOP**-Schelle am Mast befestigt.

**STM** stirrup fixed on a pole by **GOP** collar.  
Fixation sur poteau d'un étrier **STM** pour collier **GOP**.

**GMD - Collare multidiametro  
con gusci di riduzione Ø 114/90/76/60**

**Materiale:**

Collare: acciaio inossidabile AISI 304 (V 2A)  
Guscio: P.A. rinforzato di fibra di vetro, resistente a U.V.



**GMD - Multidiameter Collar  
with Reduction Shells Ø 114/90/76/60**

**Material:**

Collar: stainless steel AISI 304 (V 2A)  
Shell: fiberglass P.A., U.V. resistant.

**GMD - Multidurchmesser Rundschele  
mit Reduzierungsschalen Ø 114/90/76/60**

**Material:**

Rundschele: V 2A  
Schale: P.A. Glasfaserverstärkt, U.V.-beständig

**GMD - Collier multidiamètre  
avec coquilles de reduction Ø 114/90/76/60**

**Matériel:**

Collier: INOX AISI 304 (V 2A)  
Coquille: P.A. avec fibre de verre, résistant aux U.V.











Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Descrizione Description Beschreibung Description	ØD / Ød	Per cavi coassiali For coaxial cables Für Koax-Kabel Câbles coaxiaux				Prezzo Price Preis Prix
	61 3308 1149	<b>GMD 114/90</b>	Kit GOP 114+RGO114/90	114/90	3.1/8"	10	50	360	
	61 3308 1147	<b>GMD 114/76</b>	Kit GOP 114+RGO114/90+ RGO 90/76	114/90/76	3"	10	50	410	
	61 3308 1146	<b>GMD 114/60</b>	Kit GOP 114+RGO114/90+ RGO 90/76+RGO 76/60	114/90/76/60	2.1/4"	10	50	450	



Ø90

Ø76

Ø60

Fissaggi su pali  
Fixings on pole  
Befestigungen auf Mast  
Fixations sur pylon

Cavo coassiale 3"  
fissato su tondo con  
collare GMD 114/76  
+ morsetto MBM.

3" coaxial cable fixed on  
bracket by GMD 114/76  
and MBM clamp.



Coax Cable 3"  
mittels GMD 114/76  
+ MBM Klemme  
an Konsole befestigt.

Installation d'un câble  
coaxial 3" par  
collier GMD 114/76 et  
fixation MBM sur une  
console.

**UBO - Cavallotto a "U" per pali**

Completo di viti M8.  
Da usare in combinazione con spezzoni di  
profilato **PCI..B/PSI..B**

**Materiale:**

Acciaio inossidabile AISI 304.

**UBO - "U" Collar for poles**

Complete with M8 screws  
Allows installation of pre-cut **PCI..B/PSI..B** profiles

**Material:**

AISI 304 Stainless Steel.



**UBO - "U"-Schellen für Maste**

Komplett mit M8 Inbus-Schrauben.  
Verwendbar mit Profilabschnitten **PCI..B/PSI..B**

**Material:**

Stahl AISI 304 (V2A).

**UBO - Collier à "U" pour pylon**

Complet de vis M8 Il permet la fixation de grenades  
de profilé **PCI..B/PSI..B**

**Matériel:**

Acier inox AISI 304.





Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	D	L	Per PCI-PSI..B For PCI-PSI..B Für PCI-PSI..B Pour PCI-PSI..B				Prezzo Price Preis Prix
	61 1519 0042	<b>UBO 42</b>	1.1/4" = 42 mm	62	110-160-200 300-400-500-600	10	50	64	
	61 1519 0048	<b>UBO 48</b>	1.1/2" = 48 mm	68	110-160-200 300-400-500-600	10	50	79	
	61 1519 0060	<b>UBO 60</b>	2" = 60 mm	80	160-200-300 400-500-600	10	50	93	
	61 1519 0076	<b>UBO 76</b>	2.1/2" = 76 mm	96	160-200-300 400-500-600	10	50	116	
	61 1519 0090	<b>UBO 90</b>	3" = 90 mm	110	160-200-300 400-500-600	10	50	129	
	61 1519 0114	<b>UBO 114</b>	4" = 114 mm	134	200-300 400-500-600	10	50	161	
	61 1519 0140	<b>UBO 140</b>	5" = 140 mm	160	200-300 400-500-600	10	50	193	

Installazione su un  
palo, mediante caval-  
lotto **UBO** e profilato  
**PCI-PSI..B**.

Mounting on mast  
of **UBO** collars and  
**PCI-PSI..B** profile.



Befestigung am  
Mast mittels **UBO**-  
Schelle und Profil  
**PCI-PSI..B**.

Installation sur  
poteau par collier  
**UBO** et profilé en  
acier **PCI-PSI..B**.

**ISL 8 - Applicatore autobloccante (brev.)  
con filetto femmina M8, per profilati 40x22**

Ad inserimento rapido,  
impiegabile per il montaggio di filetti M8 su  
profilati **PCI 40x22**.

**Materiale:**

Piastrina M8: Acciaio inossidabile AISI 304.  
Corpo: P.A. resistente a U.V., colore grigio.


**ISL 8 - Schnellmontage Gleitmutter (pat.)  
mit M8-Gewinde, für Profile 40x22**

Zur schnellen Montage von M8-Gewinde auf  
**PCI-Profileschienen 40x22**.

**Material:**


Gewindemutter M8: Stahl AISI 304 (V2A).  
Gehäuse: P.A. U.V. - beständig, Farbe grau.

**ISL 8 - Self-locking Insert (pat.)  
with M8 threaded hole, for profiles 40x22**

For quick mounting of M8 screws on  
**PCI-sections 40x22**.

**Material:**


M8 insert: Stainless steel AISI 304.  
Body: P.A., U.V. resistant - color grey.


**ISL 8 - Adaptateur a montage rapide (brev.)  
avec écroue M8, pour profilé 40x22**





Pour le montage rapide de vis M8 sur  
profilé **PCI 40x22**.

**Matériel:**

Insert: Acier inox AISI 304.  
Corps: P.A. résistant aux U.V., couleur gris.




**Profilato 40x22  
Profile 40x22  
Profil 40x22  
Profilé 40x22**

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Descrizione Description Beschreibung Description				Prezzo m Price m Preis m Prix m
	61 4001 0008	<b>ISL 8</b>	<p>Applicatore rapido in P.A. con piastrina M8 per profili <b>PCI 40x22</b></p> <p>P.A. adapter with M8-steel insert for <b>PCI 40x22</b> profile</p> <p>P.A. Halter mit M8 Gewindemutter für Profil <b>PCI 40x22</b></p> <p>Adaptateur en P.A. avec écroue en acier M8 pour profilé <b>PCI 40x22</b></p>	20	100	9	


Montaggio su profilato **PCI 40x22**  
Mounting on **PCI 40x22** profile

Montage an Profile **PCI 40x22**  
Montage sur profilé **PCI 40x22**




Inserire frontalmente  
nel profilato

Von vorne in die  
Profilöffnung  
einschieben



Ruotare di 90° (pre-  
fissaggio rapido)

90° rechts verdre-  
hen (Schnelle  
Vorbefestigung)



Montaggio comodo  
di filetti M8. Bloc-  
caggio finale.

Bequemes  
Einschrauben von  
M8-Gewinde.  
Endbefestigung.

Insert from front  
into profile

Introduire dans le  
profilé frontalement

Turn 90° clockwise  
(quick fixing)

Tourner 90° a droite  
(fixage rapide)

Easy mounting of  
M8 screws. Final  
locking.

Montage facile des  
vis M8. Blocage  
final.




**APE 8 - Applicatore con foro M8**  
**APE 16 - Applicatore con apertura 17x14**

Inserimento rapido a scatto su profilati con fori laterali  
FIMO PCI.. B 40x22.

**Materiale:**

Acciaio inossidabile AISI 304.



**APE 8**

**APE 8 - Adapter mit M8-Gewinde**  
**APE 16 - Adapter mit rechteckiger Öffnung 17x14**

Einschnappmontage auf FIMO Profilschienen mit  
Seitenbohrungen PCI..B 40x22.

**Material:**


Stahl AISI 304 (V2A).

**APE 8 - M8 Threaded Adaptor**  
**APE 16 - Adaptor with rectangular opening 17x14**

Quick snap-in mounting on FIMO sections PCI.. B 40x22,  
with lateral holes.

**Material:**

Stainless steel AISI 304.



**APE 16**

**APE 8 - Adaptateur avec écrou M8**  
**APE 16 - Adaptateur avec fenêtre 17x14**

Montage rapide sur profilé FIMO PCI..B 40x22, avec trous  
latérales.

**Matériel:**

Acier inox AISI 304




Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Descrizione Description Beschreibung Description				Prezzo Price Preis Prix
	61 3221 0008	<b>APE 8</b>	Applicatore con foro M8 Adaptor with M8 threaded hole Adapter mit M8-Gewinde Adaptateur avec écrou M8	20			
	61 3221 0016	<b>APE 16</b>	Applicatore con finestra 17x14 Adaptor with rectangular opening 17x14 Adapter mit rechteckiger Öffnung 17x14 Adaptateur avec fenêtre 17x14	20			

**APE 8**

PCI..B 40x22

CLICK !

**APE 16**

PCI..B 40x22

CLICK !

Combinazioni  
Combinations

Kombinationen  
Combinaisons

**SOLUZIONI  
PER L'INSTALLAZIONE**

**SOLUTIONS  
FOR INSTALLATIONS**



**LÖSUNGEN  
FÜR INSTALLATIONEN**


**SOLUTIONS  
POUR L'INSTALLATION**

**RAF 8 - Morsetto per funi portanti di acciaio**

Elemento per il fissaggio a funi di acciaio  $\varnothing$  6 - 10.  
Trova anche applicazione per il fissaggio  
di cavi autoportanti.  
Si blocca mediante due viti M8.

**Materiale:**

Acciaio inossidabile AISI 304.



**RAF 8 - Hanging Clamp for Steel Rope**

For fastenings on  $\varnothing$  6 - 10 steel ropes .  
Also recommended for self supported cables.  
Locking through two M8 screws.

**Material:**

AISI 304 Stainless Steel.

**RAF 8 - Trage-Stahlseilklemme**

Zur Befestigung an  $\varnothing$  6 - 10 Stahlseilen.  
Besonders geeignet zur Aufhängung  
von selbsttragenden Kabeln.  
Verklebung mittels zwei M8-Schrauben.

**Material:**

Stahl AISI 304 (V2A).

**RAF 8 - Fixation sur câble porteur en acier**

Élément pour la fixation sur câbles porteur en acier  $\varnothing$  6-10 mm. Il est utilisé pour la fixation de câbles sur câbles auto-porteur en acier.  
Blocage par deux vis M8.

**Matériel:**

Acier inox AISI 304.










Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Combinabili con Combinable with Kombinierbar mit Combinable avec	$\varnothing d$				Prezzo Price Preis Prix
	61 1530 0108	RAF 8	GO, RF Q, APM, STM, RAC	6 -10	20	100	97	




Collare **RF Q** fissato  
a fune portante con  
morsetto **RAF 8**.

**RF Q** Schelle  
am Trageseil  
befestigt mittels  
**RAF 8**.




Morsetto **RAC** fissa-  
to su fune portante a  
mezzo di **RAF 8**.

**RAC**-Schell am  
Trageseil befestigt  
mittels **RAF 8**.



Cavo autoportante  
bloccato con mor-  
setto **RAF 8**.

Selbsttragendes Kabel  
verklebmt mit **RAF 8**.



**RF Q** collar fixed by  
**RAF 8** clamp on sup-  
porting steel rope.

Collier **RF Q** fixé  
par **RAF 8** sur câble  
porteur acier.

**RAC** clamp fixed by  
**RAF 8** clamp on sup-  
porting steel rope.

Attache **RAC** fixé  
par **RAF 8** sur  
câble porteur.

Self supported  
coaxial cable fixed  
by **RAF 8** clamp.

Câble coaxial porteur  
fixé par attache **RAF 8**.

**MCF 8 - Morsetto per funi portanti d'acciaio**

È costituito da un cavaliere completo di vite con testa a cava esagonale M8 per fissare oggetti vari da ancorare a funi portanti di acciaio. Due traversini M8 abbinati, completi di grano M8, permettono di bloccarlo sulla fune  $\varnothing 6 - 10$ . Una clip, da innestare sulla fune prima del montaggio, dà opportuna protezione alla fune stessa.

**Materiale:**

Acciaio inossidabile AISI 304.



**MCF 8 - Trage-Stahlseilklemme**

Besteht aus einem Stahlbügel mit M8 Inbusschraube, erlaubt die Montage von Installationszubehör an Stahlseilen. Zwei M8 Querbolzen ermöglichen die Befestigung an einem  $\varnothing 6 - 10$  Stahlseil. Der am Seil zu befestigende Seilschutz verhindert Schaden am Seil selbst.

**Material:**

Stahl AISI 304 (V2A).

**MCF 8 - Hanging Clamp for Steel Rope**

Bow with a M8 socket head screw for the fastening of different objects to be anchored on steel wire ropes. Two M8 pins allow the locking on the  $\varnothing 6 - 10$  rope. The clip, to be pre-installed on the rope, protects it.

**Material:**

AISI 304 Stainless Steel.

**MCF 8 - Fixation pour câble en acier**

Ensemble avec un vis à six pans creux M8 pour la fixation de différents accessoires sur une câble porteur en acier. Deux traverse permettent la fixation sur câble porteur  $\varnothing 6 - 10$ . La clip, branché en avance, protège le câble.

**Matériel:**

Acier inox AISI 304.









Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Combinabili con Combinable with Kombinierbar mit Combinable avec	$\varnothing d$			g 	Prezzo Price Preis Prix
	61 1523 1008	<b>MCF 8</b>	<b>GO, RF Q, APM, STM, RAC</b>	6-8	20	100	74	

**MCF 8 su fune portante d'acciaio**

**MCF 8 on steel-wire-rope**



**MCF 8 an Trage-Stahlseil**


**MCF 8 sur câble porteur**

**Combinazioni**


**Combinations**

**Kombinationen**

**Combinaisons**



**MCF 8 + GO + GRE**



**MCF 8 + RF Q**

**ANG 8 - Angolare**

Munito di filetto M8 e foro  $\varnothing$  9 per fissaggi a supporti FIMO vari.

**Materiale:**

Acciaio inossidabile AISI 304.

**ANG 8 - Angular**

With M8 threaded hole and  $\varnothing$  9 hole for installations on different FIMO components.

**Material:**

AISI 304 Stainless steel.

**ANG 8 - Winkelteil**

Mit M8 Gewindeloch und  $\varnothing$  9 Bohrung für Befestigung an verschiedenen FIMO Teilen.

**Material:**





Stahl AISI 304 (V2A).

**ANG 8 - Angulaire**

Avec trou fileté M8 et trou  $\varnothing$  9 pour fixations sur différentes accessoires FIMO.

**Matériel:**

Acier inox AISI 304.

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Descrizione Description Beschreibung Description			g 	Prezzo Price Preis Prix
	61 1804 0008	<b>ANG 8</b>	Angolare con fori M8 e $\varnothing$ 9 Angular with M8 and $\varnothing$ 9 holes Winkelteil mit M8 und $\varnothing$ 9 Bohrung Angulaire avec trous M8 et $\varnothing$ 9	20		22	

Esempio di installazione  
Installation example



Montagebeispiel  
Exemple d'installation

**SNO 8 - Snodo**

Formato da due angolari **ANG 8** accoppiati mediante vite a testa cava e rondella elastica. Ideale per fissaggi orientabili.

**Materiale:**

Tutte i componenti sono in acciaio inossidabile AISI 304.

**SNO 8 - Angle Bracket**

Formed by two **ANG 8** angulars connected through a socket head screw and an elastic washer. Ideal for multidirectional installations.

**Material:**

All components in AISI 304 stainless steel.

**SNO 8 - Winkelgelenk**

Bestehend aus zwei **ANG 8** Winkelteile, verbunden mit einer Inbusschraube und Rondelle. Ideal für 3 D Montagen.

**Material:**





Alle Komponenten in AISI 304 Stahl (V2A).

**SNO 8 - Joint**

Constitué par deux angulaire **ANG 8** connexe par un vis a six pans creux et une rondelle dentellée. Idéal pour fixations orientables.

**Matériel:**

Tous les composants en acier inox AISI 304.

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Descrizione Description Beschreibung Description			g 	Prezzo Price Preis Prix
	61 1804 1008	<b>SNO 8</b>	Snodo angolare con foro M8 e $\varnothing$ 9 Angle bracket with M8 and $\varnothing$ 9 holes Winkelgelenk mit M8 und $\varnothing$ 9 Bohrung Joint angulaire avec trous M8 et $\varnothing$ 9	20		51	

Esempio di installazione  
Installation example



Montagebeispiel  
Exemple d'installation

**SUS 8 - Kit di montaggio**

Dispositivo completo snodabile, orientabile su più assi, per il fissaggio di accessori.  
Regolabile in lunghezza.

**Materiale:**

Acciaio inossidabile AISI 304.

**SUS 8 - Mounting kit**

Complete flexible device, orientable on many directions, for fastening of accessories.  
Adjustable to different lengths.

**Material:**

AISI 304 Stainless steel.

**SUS 8 - Montagekit**

Hochflexibles Befestigungsset, in alle Richtungen orientierbar. Für die Montage verschiedener Elemente. In der Länge regulierbar.

**Material:**





Stahl AISI 304 (V2A).

**SUS 8 - Kit de montage**

Dispositif réglable, orientable dans tous les directions. Pour la fixation des accessoires. Longueur ajustable.

**Matériel:**

Acier inox AISI 304.

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Descrizione Description Beschreibung Description	Misure Measures Masse Dimensions			g 	Prezzo Price Preis Prix
	61 1804 8208	<b>SUS 8/200</b>	Dispositivo orientabile <i>Orientable device</i>	M8 x 200	20		141	
	61 1804 8308	<b>SUS 8/300</b>	Befestigungsset <i>Befestigungsset</i>	M8 x 300	20		171	
	61 1804 8408	<b>SUS 8/400</b>	Dispositif orientable <i>Dispositif orientable</i>	M8 x 400	20		181	



Esempi di combinazioni

Combination examples



Montagebeispiele

Exemples de combinaisons

**SUS 8** fissato ad un palo mediante nastro Inox **BIT**, basetta **BAM** con collare **GO** e guarnizione ellittica **GRE**

**SUS 8** installed on a pole with stainless steel **BIT**, **BAM** socle **GO** collar and **GRE** elliptical cushion.



**SUS 8** mit einem Inox Band **BIT** auf einem Mast befestigt, **BAM** Sockel, **GO** Rundschelle und elliptische Dichtung **GRE**

**SUS 8** attacher sur un pylône avec ruban Inox **BIT**, socle **BAM**, collier **GO** et garniture elliptique **GRE**



## MPS - Morsetto per scalette


Elemento per agganci ai correnti di scalette per montaggi aggiuntivi laterali. Può essere combinato con mensole, barre filettate, collari e altri accessori. Utile per lo sfruttamento degli spazi su scalette affollate di cavi.

### Descrizione:


- ① cavallotto di aggancio
- ② piastrino di protezione e stabilizzazione
- ③ vite di bloccaggio M8
- ④ foro Ø 8,5 per viti/filetti M8

### Materiale:

Acciaio inossidabile AISI 304.



**Vite di spinta autobloccante**  
**Self-locking pressure screw**  
**Selbstsichernde Druckschraube**  
**Vis de fixation auto-arrêtante**



## MPS - Clamp for Ladders

Hanging element which allows additional side fixings to ladders. It can be used in combination with brackets, threaded bars, collars and other accessories. It is useful when ladders are overcrowded.

### Description:

- ① hanging bow
- ② protection and stabilization plate
- ③ M8 locking screw
- ④ Ø 8,5 hole for M8 screws/threads

### Material:

AISI 304 Stainless steel.

## MPS - Spezialklemme für Kabel-Leiter

Praktisches Befestigungselement zum seitlichem Andbau an bereits überfüllten Kabelleitern. Kombinierbar mit Konsolen, Gewindestangen, Rundschellen usw. für die Verlegung von weiteren Kabeln mittels Schellen usw.

### Beschreibung:

- ① Haltebügel
- ② Schutz und Halteplatte
- ③ M8 Befestigungsschraube
- ④ Bohrung Ø 8,5 für M8-Gewindestifte

### Material:

Stahl AISI 304 (V2A).

## MPS - Attache pour chemins de câbles

Élément de fixation qui permet des attaches additionnelles latérales aux chemins de câbles. Peut être combinée avec des consoles, des barres filetées, des colliers et d'autres accessoires. Utile au cas où les chemins de câbles sont bondés.

### Description:

- ① étrier de fixation
- ② plaque de protection et stabilisation
- ③ vis de serrage M8
- ④ trou Ø 8,5 pour vis/filets M8


### Matériel:

Acier inox AISI 304.


Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Combinabili con Combinable with Kombinierbar mit Combinable avec	D			g 	Prezzo Price Preis Prix
	61 1812 1000	MPS	MEM - BFI - GO GOP - APM - STM	35-55	20	100	100	



MPS+MEM



MPS+MEM+sRF 2x7/8"



MPS+UCO 6x7/8"